

日本 AIRTECH (苏州) BCM 系列生物洁净标准洁净台 (垂直风)

- 专利技术任意定位移门系统
- 内部气流循环, 顶部安全排风
- 前窗操作口气幕隔离保护超大工作区
- 双面操作功能, 照明和灭菌系统安全互锁



型号	BCM-1000A	BCM-1300A	BCM-1600A
洁净等级	ISO 5 级, 100 级 (美联邦 209E)		
平均风速 (m/s)	≥0.3(可调)		
噪声 (dB)	≤62		
照度(Lux)	≥300		
尺寸 工作区 (cm) 外形	100×70×62 116×76×178	130×70×62 146×76×178	160×70×62 176×76×178
高效过滤器(cm)	92×61×5×2 组	122×61×5×1 组	76×61×5×2 组
荧光/紫外灯	18w×2/20w×2	18w×2/20w×2	18w×2/20w×2
菌落数	≤0.5 皿 (Φ90) 时		
适用人数	单人双面	双人双面	双人单面

日本 AIRTECH (苏州) SW-CJ 系列医用洁净台 (垂直风)

- 专利技术任意定位移门系统
- 一体成型易清洁不锈钢台面
- 照明和灭菌系统互锁
- 符合各项医疗器械设备安全



型号	SW-CJ-1F	SW-CJ-2F	SW-CJ-1FD	SW-CJ-2FD
洁净等级	ISO 5 级, 100 级 (美联邦 209E)			
平均风速(m/s)	≥0.3(可调)			
噪声(dB)	≤62			
照度(Lux)	≥300			
尺寸 工作区 (cm) 外形	87×69×52 101×75×160	136×69×52 150×75×160	87×69×52 101×73×160	136×69×52 150×73×160
高效过滤器 cm	82×60×5×1 组	61×61×5×组	82×60×5×组	61×61×5×2 组
荧光/紫外灯	14w×1/8w×1	14w×2/8w×2	14w×1/8w×1	14w×2/8w×2
菌落数	≤0.5 皿 (Φ90) 时			
适用人数	单人双面	双人双面	单人单面	双人单面

日本 AIRTECH (苏州) VS 系列标准洁净台 (垂直风)

- 专利技术任意定位移门系统
- 前端一体成型不锈钢台面
- 一键式风速智能控制系统
- 照明和灭菌系统互锁
- 符合各项医疗器械设备安全



型号	VS-840K	VS-1300LF	VS-840K-U	VS-1300L-U
洁净等级	ISO 5 级,100 级 (美联邦 209E)			
平均风速(m/s)	≥0.3 (可调)			
噪声(dB)	≤62			
照度(Lux)	≥300			
尺寸 工作区 (cm) 外形	68×65×57 84×83×161	114×65×72 130×83×176	68×65×57 84×83×161	114×65×72 130×83×176
高效过滤器 cm	82×60×5×1 组	61×61×5×2 组	82×60×5×1 组	61×61×5×2 组
荧光/紫外灯	18w×2	30w×2	18w×1/20w×1	30w×1/20w×1
菌落数	≤0.5 皿 (Φ90) 时			
适用人数	单人双面	双人双面	单人单面	双人单面