

日本 AIRTECH (苏州) 桌上型洁净台

- 开放式大面积匀流送风, 轻便、紧凑小巧型设计
- 高效低能耗的风量可调送风和多重电气安保系统



型号	HD-650	HD-650-U	VD-650	VD-650-U
洁净等级	ISO5 级,100 级 (美联邦 209E)			
平均风速(m/s)	≥0.3 (可调)			
风向	水平风		垂直风	
照度(Lux)	≥300			
尺寸 工作区 (cm)	62×40×54		62×50×50	
外形	65×68×63		65×54×84	
高效过滤器 cm	61×49×5×1 组		61×45×5×1 组	
荧光/紫外灯	14w×1	14w×1/18××1	14w×1	14w×1/18××1
菌落数	≤0.5 个/皿			
适用人数	单人			

韩国 Labtech 超净工作台

- PID 微处理器, 背光液晶显示; 9 级气体流速控制, 99 小时 59 分计时器, 紫外/荧光灯开关
- 对 0.3μm 的颗粒去除率 99.97%, 可选 ULPA 膜 0.3μ 粒去除率 99.999%, 去除回收 3~30μm 的颗粒; 生物安全 100 级, 滤膜更换警示, 方便前部更换滤膜;

LCB 系列



垂直型	LCB-901V	LCB-1201V	LCB-1501V	LCB-1801V
水平型	LCB-902H	LCB-1202H	LCB-1502H	LCB-1802H
尺寸 工作区 (cm)	90×60×65	120×60×65	150×60×65	180×60×65
外形	103×81×192	132×81×192	165×81×192	196×81×192
空气容积(m³/h)	980	1350	1700	2030
风速(m/s)	0.35~0.50			
照明	荧光灯 40w×2EA, 紫外灯 40w×2EA, 滤膜更换警示灯			
材料内/外部	不锈钢内腔 / 粉末涂层钢外壳, 滑动型钢化玻璃门			
有效装置	空气阀, 采气阀, 220V 电源			



垂直型	LCB-0101V	LCB-0121V	LCB-0151V	LCB-0181V
水平型	LCB-0102H	LCB-0122H	LCB-0152H	LCB-0182H
尺寸 工作区 (cm)	90×60×70	120×60×70	150×60×70	180×60×70
外形	103×81×150	136×81×150	166×81×150	196×81×150
空气容积 m³/h	980	1350	1700	2030
风速(m/s)	0.35~0.50			
材料内/外部	不锈钢内腔; 粉末涂层钢外壳; 滑动型钢化玻璃门			
有效装置	空气阀, 采气阀, 220V 电源			
照明	荧光灯 40w×2EA, 紫外灯 40w×2EA			
	有角架 (可配)			