日本三洋 二氧化碳及多气体培养箱

- 硬质聚亚胺酯原位整体发泡隔热层，直径 30㎜ 检测孔 1 个，CO_2 接口内径 4-6mm
- 高低温、CO_2 浓度波动、低水位、门未关、过热保护、UV 灯故障报警
- PID 控制，温度在 5～50℃，波动幅度±0.1℃，均匀性±0.25℃；0.3um 过滤器，有效率 99.97%；CO_2 控制范围 0－20%，波幅±0.15%；彩色涂层钢门，双开门对应

产品类型	气套式			水套式	多气体式
型号	MCO-15AC	MCO-18AIC(UV)	MCO-20AIC	MCO-175	MCO-18M
外尺寸 cm 内尺寸 cm	62×69×90 49×51×67	62×71×90 49×52×67	77×71×90 62×52×67	77×62×90 49×51×69	62×71×90 49×52×67
容积 L	164	170	215	170	170
内部材料	铜合金不锈钢			不锈钢钢板	铜合金
搁板	45×45×3 块	45×45×4 块	58×45×5 块	45×45×6 块	45×45×4 块
加热方式	MCO-175 水套加热；MCO-18M 气套直热+三系统独立加热；其余气套直热				
CO_2 控制	开关控制	PID 控制	开关控制		PID 控制
加湿方式	加湿托盘自然蒸发方式，箱内湿度 95±5%R.H.				
UV 紫外灯	-	4W 无臭氧型		-	选配 4W 无臭氧型
水位感应	-	光学反射法		-	光学反射法

日本三洋 高低温恒温培养箱

- 微电脑程序控制，高精度温度环境
- 面板显示，安全报警装置
- 微电脑 PID 控制+气套式系统
- 微电脑定时器功能，温控范围广
- 热敏电阻温度传感，视听双重报警
- 待键锁数字设定，数字显示
- 自动诊断功能，可在机器发生故障时保护培养物品

产品类型	高温恒温培养箱		低温恒温培养箱		
型号	MIR-262	MIR-162	MIR-554	MIR-254	MIR-154
外尺寸 cm	73×65×87	58×60×82	80×83×181	70×58×162	70×58×102
内尺寸 cm	60×51×50	45×46×45	64×55×116	62×37×109	62×37×56
温控范围℃	5~80		-10~60		
波动范围℃	±0.2(60℃)；±0.5(60~80℃)		±0.2(加热时)； ±1.5(制冷时)		
均匀性℃	高温型±1 ； 低温型±0.5；(环境温度 20℃，设定 37℃)				
容积 L	153	93	406	238	123
隔热层	玻璃棉		硬质亚胺酯原位整体发泡		
循环系统	自然对流		强制空气循环		
搁架	不锈钢 3 个	不锈钢 2 个	漆包钢丝 5 个	漆包钢丝 3 个	

MIR-162

MIR-262

MIR-554

MIR-254

MIR-154