

韩国 JEIOTECH 培养箱 IB 系列

- 薄膜式按键，数显 PID 自动调节，通用型带 RS-232 接口
- 可预设启动和停机（1min -99hr59min）
- 过热保护，门开报警

产品类型	通用型			经济型		
型号	IB-05G	IB-15G	IB-25G	IB-01E	IB-11E	IB-21E
容积 L	60	102	151	65	150	205
温度范围	室温 +5℃ to 70℃			室温 +3℃ to 60℃		
精度/波动±℃	0.1/0.6	0.1/0.2	0.2/0.6	0.2/0.6	0.3/0.8	0.1/1.1
内胆尺寸 cm	40×36×42	48×41×52	61×46×54	43×36×45	50×52×59	63×52×63
功率 W	300	500	700	200	350	400

IB 系列



IB-05G

韩国 JEIOTECH 培养箱 IL 系列

- 薄膜按键，PID 控制；过热保护，门开报警
- 9 步编程 200 个循环，可预设启动和停机（1min -99hr59min）

产品类型	自然对流型		强制对流型	
型号	IL-11A	IL-21A	IL-11	IL-21
工作室容量 L	162	254	150	244
温度范围	4~60℃, 精度±0.2℃, 波动±0.5℃		0~60℃, 精度±0.1℃, 波动±0.4℃	
冷却器 HP	1/6	1/6	1/8	1/6
内胆尺寸 cm	60×54×50	50×54×94	60×50×50	50×52×94
传感器	Pt-100Ω			

IL 系列



韩国 JEIOTECH 低温培养箱（迷你桌上型）ILP 系列

- 过热保护报警，传感器、加热器报警；薄膜按键，PID 控制
- 定时启动，定时停止；停电复电时继续运转或停止的选择
- 专用控制器能设定 3 档风扇速度和周期除霜设计理念
- 空气扩散式设计，温度分布率高
- 高温型制冷系统、噪音低、水分蒸发量少
- 钢化玻璃内门，外门磁性密封圈起到双重保温作用

工作室容量 L	14	48
温度范围	5~40℃；精度±0.1℃，波动±0.5℃	
功率 W	150	300
传感器	Pt-100Ω	
内胆尺寸 cm	32×20×23	33×33×43

