

**韩国 LABTECH 高温烘箱**

型号	LDO-080T	LDO-150T	LDO-250T
内部尺寸	50×40×40	60×50×50	70×60×60
外部尺寸	64×59×85	75×70×94	85×80×105
容量 L	80	150	252
加热 KW	2.0	3.0	4.0
温度	室温+5~350±1.0℃, 均匀性±2.0℃		
控制器	多功能PID控制器, 4位数LED显示		
计时器	99分59秒/99小时59分/99天23小时/连续		
循环	静音鼓风机		
材料	内部不锈钢; 外部粉末涂层钢		
搁架	3层可调滑行架		
绝缘体	陶瓷和玻璃丝面板		
安全性	过温保护, 过流泄漏断路		
选配件	可编程控制器; RS-485接口		



**韩国 LABTECH 超净烘箱**

型号	LCO-3050H	LCO-3150H	LCO-3250H	LCO-3350H
内部尺寸	60×50×50	60×50×100	80×70×100	100×80×100
外部尺寸	80×95×166	79×95×170	100×115×170	150×120×190
容积 L	150	300	560	800
温度	室温+5~250±1.0℃(60分钟升至200℃); 均匀性±2.0℃(200℃)			
空气过滤	100级高温HEPA高效过滤膜, 高效超净空气对流装置			
控制器	数字PID控制器, 1-99步程序设定; 定时系统			
材质	内部: 不锈钢 外部: 粉末涂层钢(可选配粉末涂层不锈钢)			
安全性能	过温保护, 过流泄漏断路			
选配	氮气入口; RS-485计算机通讯接口; 移动警报系统			



LCO-3150H

**韩国 LABTECH 防爆烘箱**

- 适用于干燥危险物质, 易燃易爆粉末和液体
- 最优化管道结构间接加热系统
- 100%无火花干燥装置: 分离控制和沸腾系统
- 气动循环风扇维持温度均匀性。

型号	LEO-6050P	LEO-6150P
内部尺寸	90×60×90	100×80×120
外部尺寸	140×75×120	150×95×160
容积 L	486	960
加热功率 KW	4.0	6.0
控制器	多功能数字PID控制器/4位数LED显示	
温度	室温+5~90±1.0℃, 均匀性±3.0℃(60℃)	
计时器	99分59秒/99小时59分/连续	
沸腾器容积 L	60	80
材质	内部不锈钢, 外部粉末涂层钢, 硅树脂垫圈门	
安全性能	过温过流保护, 泄漏断路	
循环	压缩空气发动机	

