

韩国 JEIOTECH 干燥箱



鼓风干燥箱	OF-02G	OF-12G	OF-22G	OF-01E	OF-11E	OF-21E
容积 L	60	102	151	52	100	150
温度波动/偏差℃	0.5/1.0	0.6/1.3	0.8/1.7	0.4/3.3	0.4/3.3	0.4/2.3
加热时间至 100℃（分）	9	9	6	6	6	5
内部尺寸 cm	40x36x42	48x41x52	55x46x60	38x37x37	46x43x51	59x46x56
外部尺寸 cm	58x64x76	66x70x87	73x74x98	53x54x74	61x60x88	74x63x93
自然对流干燥箱	ON-02G	ON-12G	ON-22G	ON-01E	ON-11E	ON-21E
容积 L	52	91	135	52	100	150
温度波动/偏差℃	0.3/5.9	0.3/7.5	0.3/6.9	0.3/6.5	0.4/4.1	0.5/7.3
加热时间至 100℃（分）	12	13	10	12	13	10
内部尺寸 cm	40x36x37	48x41x47	61x46x49	38x37x37	46x43x51	
外部尺寸 cm	58x54x76	66x60x87	79x64x90	53x54x74	61x60x88	74x63x93
温度范围	Amb.+10℃ to 250℃			Amb.+10℃ to 220℃		
控制器	薄膜式按键，PID 微处理器，LED 显示，可设自动启动和停机时间（0-99 小时 59 分），可存 3 个常用温度值，随时呼出使用。OF-G 带 RS-232 接口。标配 2 块搁板。					
加热功率 W	1000	1400	1700	1000	1400	1700
安全装置	过热保护，箱门开关识别，停电记忆，温度传感器断路报警。					

韩国 JEIOTECH 鼓风干燥箱

- 温度传感器附着在搁板下面，控温更精确。
 - 铝材搁板导热快，表面经过阳极耐腐蚀处理。
- 独立真空管和解真空管，迅速形成真空环境。
 - 可观察内部，可在高真空下安全使用的钢化玻璃。

型号	OV-11	OV-12
容积 L	28	65
温度范围	Amb. +5℃ to 250℃	
波动℃	0.1	0.3
偏差℃	3.7 (100℃时)	
加热时间至 100℃	23 分	43 分
内部尺寸 cm	30x31x30	40x41x40
外部尺寸 cm	68x45x50	78x56x60
加热器功率	600x2	700x2
真空范围	0-0.1MPa, Analog (75cmHg), 真空/解真空 Ø 1.0cm	
控制器	PID 控制器，自动启动和停机时间（0-99 小时 59 分） 可存 3 个常用温度值，随时呼出使用，RS-232	
安全装置	过热保护，选配安全盖	

