

湘仪 落地式离心机

型号	主机参数	技术特点
2500R-2	最高转速：25000rpm 最大相对离心力：64800g 最大容量：4×1000ml 温度设定范围：-20~40℃ 外形尺寸： 710×820×950mm 重量：290kg	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 全自动转头识别系统。 ◆ 主机和转子运行参数自动存储；转子使用寿命自动计算、报警。 ◆ 采用高力矩无刷变频电机直接驱动，启动力矩大、加速时间短。 ◆ 设有不平衡、门盖自锁、超温、超速多种保护功能，确保人身、机器安全。 ◆ 可设定 RCF 值直接离心，无需设定转速。 ◆ 进口无氟压缩机组（制冷剂 R404a），满足环保要求。
VORTEX 21K	最高转速：21000rpm 最大相对离心力：52356g 最大容量：4×1000ml 温度设定范围：-20~40℃ 外形尺寸： 710×820×950mm 重量：290kg	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 全自动转头识别系统。 ◆ 大屏幕液晶显示设定参数和运行参数。 ◆ 主机和转子运行参数自动存储；转子使用寿命自动计算、报警。 ◆ 采用高力矩无刷变频电机直接驱动，启动力矩大、加速时间短。 ◆ 设有不平衡、门盖自锁、超温、超速多种保护。 ◆ 可设 RCF 值直接离心，无需设定转速。 ◆ 进口环保无氟压缩机组（制冷剂 R404a）。 ◆ 转子全部采用具有领先技术的碳纤维转子
GL-21M/ GL-21MC	最高转速：21000rpm 最大相对离心力：47400g 最大容量：6×600ml 温度设定范围：-20~40℃ 控制方式：单片机控制（GL-21M）/PC 直接操作（GL-21MC） 外形尺寸： 710×840×1200mm 重量：260kg	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 操作更加简单、方便。功能进一步加强。 ◆ 显示转速上升、下降、积分、温度曲线。 ◆ 贮存十年内离心机使用的每一个参数。方便用户查询。 ◆ 既可 PC 操作（GL-21MC）也可离心机面板操作，方便使用 ◆ 可联英特网，实现局域计算机系统管理。 ◆ 厂家通过英特网，对用户离心机进行访问，故障诊断、维修服务。
L720R-3	最高转速：7200rpm 最大相对离心力：12166g 最大容量：6×2400ml 温度设定范围：-20~40℃ 外形尺寸： 810×870×950mm 重量：365kg	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 操作方便 ◆ 电机使用寿命长 ◆ 使用安全 ◆ 操作方便 ◆ 使用安全超大容量

