

韩国 LabTech 恒温摇床



型号	LSI-3016A	LSI-3016R	LSI-1005R	LSI-2005RL
尺寸 cm 内部	55×55×36		75×72×47	
W×D×H 外部	58×85×80		105×89×100	
	最大容量 2L 烧瓶		最大容量 5L 烧瓶	
温度	室温+5℃~60℃		10℃~60℃	
精度/均匀性	在 25℃时±0.1℃/在 25℃时±0.5℃			
控制/显示	数字 PID 多功能控制器/4 位数 LED 显示			
震荡速度	0~300rpm/30mm 轨道运动, 99 小时 59 分/连续			
材料	内部: 不锈钢, 外部: 粉末涂层钢, 透明丙烯酸门			
安全性	过温保护, 过流泄漏断路, 开门自动停机			
选配件	FH-0103: 瓶夹 100ml×32 FH-0203: 瓶夹 250ml×23 FH-0503: 瓶夹 500ml×16 FH-1003: 瓶夹 1000ml×9 SR-1450: 弹簧架 475×475mm		FH-0100: 烧瓶夹 100ml×70 FH-0250: 烧瓶夹 250ml×36 FH-0500: 烧瓶夹 500ml×23 FH-1000: 烧瓶夹 1000ml×18 FH-2000: 烧瓶夹 2000ml×9 SR-2450: 弹簧架 650×700mm	
备注	LSI-1005A: 室温+5℃~60℃, LSI-2005RL: 带荧光灯 20W×4			

韩国 LabTech 多层恒温摇床



标准型	LSI-5002M	LSI-5004M
背光型	LSI-5002ML	LSI-5004ML
尺寸 cm 内部	85×70×90	85×72×180
W×D×H 外部	157×85×164	135×85×200
制冷	1/2HP	3/4HP
内置荧光灯	20 W×4ea	20 W×8ea
层架 mm	700W×450D×2 层	700W×450D×4 层
温度	10℃~60℃	
精确性/均匀性	在 37℃时±0.1℃/在 37℃时±0.5℃	
控制器	数字 PID 多功能控制器, 各层独立控制	
震荡速度	0~300rpm/30mm 轨道运动, 暂停键	
材料	不锈钢内腔, 涂层钢外箱; 玻璃磁性门	
安全性	过温保护, 过流泄漏断路, 开门自动停机	

韩国 jeitech 恒温摇床

型号	容积 L	温度℃	转速 rpm	内部尺寸 cm	外部尺寸 cm	摇板尺寸 cm
SI-300R	53	15-60/±0.1	10-300rpm±1	44×74×63	41×41×32	33×33
SI-600R	83	15-60/±0.1	20, 30, 40mm 往复, 圆周振动	54×85×63	51×51×32	41×41
SI-971R	250	4-60/±0.1		90×63×43	125×798×105	76×48

