

韩国 LabTech 通用摇床



型号	LSI-1	LSI-2	LSI-1MR4 带层架	LSI-2MR4 带层架
尺寸 W×D×H cm	48×61×9	80×61×9	68×64×195	100×64×195
摇板 W×D	46×47	77×47	46×47	77×47
容量	250ml×23	250ml×39	4层	4层
控制系统: 时间和速度 (15-350rpm, 轨道 25, 30, 35 可调) 自动调整, 自动报警				
材料	模制塑胶体, 金属飞轮, 稳固耐用			
选配层架	FH0100-1: 100ml×36 FH0250-2: 250ml×39 FH1000-1: 1000ml×9		FH0100-2: 100ml×72 FH0500-1: 500ml×16 FH1000-2: 1000ml×16	

韩国 LabTech 恒温水浴摇床



型号	LSB-015S	LSB-030S	LSB-045S
尺寸 cm 水浴	30×30×24	50×30×20	60×38×20
W×D×H 全部	53×34×24	73×34×30	80×42×29
容量 L	22	30	45
加热 KW	1.5	2.0	2.5
温度范围/精确性	室温+5℃~60℃/±0.1℃		
控制及显示	PID 控制器; /LED 显示; 计时器 99 小时 59 分/连续		
摇动速度/幅度	20~250rpm/15-30mm 可调		
材料	不锈钢水槽/涂层钢箱体不锈钢弹簧架		
其他: 过温, 过流泄露断路器; 50mL-2L 烧瓶架子; 可选盖子			

韩国 jeiotech 恒温水浴摇床 BS 系列

- PID 控制, 自动调节, 可设 0.1 单位温度, 数显; 预设开始/停止功能, 定时: 10 秒~99 时 59 分
- 过热保护: 温度传感器短路时报警; 温度补偿: 停电恢复时工作选项功能;
- 自动开关功能 (突然停电后复电时继续运行或停止的选择功能);
- 往复式运行, 标配不锈钢弹簧架, 带键盘锁定功能;
- 水槽内强烈搅拌, 槽内温度偏差达到最小。

型号	BS-06	BS-11	BS-21	BS-31
工作室容量 L	17	25	37	55
温度范围	Amb. +15℃to100℃			
温度精确度	精确度: ±0.1℃在 50℃/偏差: ±0.2℃在 50℃			
控制器	薄膜式按键, 数显 PID 自动控制			
振荡器	往复式 20 to 180rpm, 振幅: 25, 30, 35mm			
传感器	Pt-100 Ω			
平台尺寸 cm	11×24	23×24	39×24	54×29
功率 W	800	1000	2000	2500

