

韩国 Labtech COD 萃取水浴

数显温控器	LEB-104D	LEB-106D	LEB-108D	LEB-112D
模拟温控器	LEB-204A	LEB-206A	LEB-208A	LEB-212A
萃取孔数量	4	6	2*4	2*6
开口直径	Φ 110mm			
尺寸 cm 水浴 W×D×H 全部	62×16×13 68×31×32	92×16×13 98×31×32	62×32×13 68×47×32	92×32×13 98×47×32
加热功率 KW	2	3		
温度范围	室温+5℃~99℃			
精确性	±1.0℃（模拟）；±0.1℃（数显）			
均匀性	±3.0℃（模拟）；±1.0℃（数显）			
材料	不锈钢水浴；耐腐涂层钢外壳；不锈钢框架			
控制器/显示	数字 PID 控制器，4 位 LED 显示（仅数显型）			
计时器	99 小时 99 分/连续（仅数显型）			
安全性	过温断电保护			



韩国 Labtech 数显油浴

型号	LOB-506D	LOB-511D	LOB-522D
尺寸 cm 内部 W×D×H 外部	30×16×15 56×32×37	30×22×17 56×37×38	40×30×17 70×47×38
容量 L	6	11	22
加热功率 KW	2.0	2.5	3.0
重量 Kg	4.6	5.3	8.4
温度范围	环境温度+5~300℃；精确性/均匀性：±1.0/±3.0℃		
材料	不锈钢水浴；耐腐涂层钢外壳；50mm 陶瓷纤维绝缘		
控制及显示	数字式 PID 控制器；自动调整功能；4 位 LED 显示		
定时器	99 小时 59 分/连续		
内置安全设备	过温保护和过流泄漏. 断路器		