

韩国 Labtech 冷却循环水浴

型号	LCC-R110	LCC-R120	LCC-R130	LCC-R140	LCC-R160
尺寸 cm 水浴 W×D×H 开口 箱体	24×20×20 19×17 36×49×68	30×25×25 25×19 41×50×80	33×34×25 27×27 50×60×80	39×39×28 34×34 50×67×89	39×39×40 34×34 50×67×102
容量 L	10	19	28	42	60
无氟制冷 HP	1/4	1/3	3/4	3/4	1H
加热 KW	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0
温度范围	-30~90℃; 精确性/均匀性: ±0.1/±0.5℃				
控制器	PID 微处理器控制; 4 位 LED 显示				
计时器	99 小时 99 分/连续				
磁力驱动泵	最大流量 7L/min, 扬程 4.3m		最大流量 25L/min, 扬程 2.6 米		
材料	不锈钢水浴 / 抗腐蚀粉末涂层钢槽体				
安全性	过流泄漏断路器, 高温低温断电				



韩国 Labtech 可编程冷却循环水浴

型号	LCP-R210	LCP-R220	LCP-R230	LCP-R240	LCP-R260
尺寸 cm 水浴 W×D×H 开口 外部	24×20×20 19×17 36×49×68	30×25×25 25×19 41×50×80	33×34×25 27×27 50×60×80	39×39×28 34×34 50×67×89	39×39×40 34×34 50×67×102
容量 L	10	19	28	42	60
无氟制冷 HP	1/4	1/3	3/4	3/4	1
加热 KW	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0
温度范围	-30~90℃; 精确性/均匀性: ±0.1/±0.3℃				
显示	16 位×2 行背光液晶显示				
控制器	16-biz 高速 (18MHz) 微处理器控制, 10 步 999 个循环可编程				
磁力驱动泵	最大流量 7L/min, 扬程 4.3m		最大流量 25L/min, 扬程 2.6 米		
材料	不锈钢水浴 / 抗腐蚀粉末涂层钢槽体				
安全性	过流泄漏断路器, 高温低温断电				



韩国 Labtech 超低温-60℃系列冷却循环水浴

型号	LCC-R212U	LCC-R220U	LCC-R230U
尺寸 cm 水浴 W×D×H 全部 开口	26×32×15 47×72×100 26×15	26×40×20 47×72×100 26×23	34×45×20 47×72×110 34×23
容量 L	12	20	30
无氟制冷 HP	1/2-3/4	3/4-3/4	3/4-1
加热功率 KW	10	1.5	20
温度范围	室温-6.0~90℃; 精确性/均匀性: ±0.1/±0.5℃		
控制器/显示	数字 PID 控制器/4 位 LED 显示		
泵	磁力驱动泵, 25L/min, 最高 2.6 米		
材料水浴/容器	不锈钢 (SUS304) / 粉末涂层钢		
安全性	过温低温切断, 过流泄露断路器		

