

韩国 Jeiotech 搅拌器

产品特点:

- 具有热传导快和保持表面温度均匀等功能
- 电子控制搅拌回转，不脱离中心位置
- 加热部分采用调节电压来控制加热功率的大小
- 平板经过陶瓷表面处理，耐药品性强



型号	HP-3000/HP-3000S /HP-3000L	HP-1000 系列	HP-2000 系列
最高温度℃	Up to +380/+380/+350		
频率 rpm	100-1500/100-1500/100-1200	对应 HP-3000 三种型号， 功能与 HP-3000 相同， 没有搅拌功能	对应 HP-3000 三种型号， 功能与 HP-3000 相同， 没有加热功能
平板尺寸 W×L mm	119×119/178×178/300×300		
外部 W×D×H mm	150×160×120 / 200×230×120 / 318×335×125		

韩国 LABTECH 搅拌器

- 标配立杆和连接器，易于连接温度计和玻璃器具。
- 耐用马达，工程设计排除电力负荷和能量分配。

标准型号	LMS-1001	LMS-1002	LMS-1003
数显型号	LMS-2001D	LMS-2002D	LMS-2003D
类型	磁力搅拌器	加热平台	加热磁力搅拌器
速度	60-1500rpm	-----	60-1500rpm
温度±精度	-----	常温 5℃-380℃ (D 型 400℃±0.5℃)	
控制器	标准型：电子固态控制器 数显型：微处理控制，LCD 显示，可锁定操作模式		
储存和计时	D 型：储存设定温度，速度，时间；计时：99 小时 59 分		
材料	不锈钢平台带高密度陶瓷涂层，铝铸机体带粉末涂层		
尺寸 W×D×H	平台：18×18cm；全部：20×25×11cm		
耗电量	不加热型：5W 加热型：500W，4amp		
选配件：	温度传感器，涂特氟纶温度传感器，不锈钢立杆，夹子和固定器		

