

德国 IKA 旋转蒸发仪 RV 10

型号	RV10 基本型	RV10 数显型	RV10 控制型
加热锅	HB10 基本型	HB 数显型	HB 控制型
控温范围	室温-180℃	室温-180℃	室温-180℃
加热功率	1300W	1300W	1300W
控制器	阻尼控制器	微控制器	微控制器
温度显示	刻度	数字显示	数字显示
设置精度	刻度	1K	1K
控制偏差	+5K	+1K	+1K



备注：冷凝管类型：V=竖直型号；V-C=竖直防爆型号，D=倾斜型号；D-C=倾斜防爆型号。冷凝面积：1200 cm<sup>2</sup>

日本 EYELA 旋转蒸发仪

- 真空度可达：399.9Pa（3mmHg）以下
- 试料瓶：梨型瓶 1L 标准磨口 29/38；
- 回收瓶：球型瓶 1L 球面磨口 S35/20
- 浴锅尺寸·容量：直径 250mm×深 140mm 约 7L
- 升降行程：110mm+150mm（手柄滑动+辅助延长）

型号	N-1001S-WA	N-1001D-W
冷凝管类型	直立式双层蛇形盘管；冷却面积 0.11m <sup>2</sup>	
控温范围	室温+5-90℃	室温+5-160℃
蒸发能力	Max.20ml/min	
转速范围	20-180rpm	
精度和偏差	设置精度±1.5℃； 控制偏差±1.5℃	



另有 NE 系列（精密型，高温型，大容量型）  
另可配低温循环水槽，溶剂回收系统 DPE，  
隔膜真空泵，真空控制器，低温冷阱等，  
请咨询。

日本 EYELA 水流抽气泵

- 常用于旋转蒸发仪及抽滤等
- 水流式加压循环
- 防止逆流，防止过热
- 150W 感应电机两段金属汽缸
- 聚丙烯塑料箱体及接口

型号	A-1000S
极限真空度	2338Pa （20℃水温）
进气口外径	9mm
排气口管径	17.5mm
使用环境温度	5-35℃
外形尺寸 / 重量	380Wx255Dx396H / 6Kg

