

Longer 分配型蠕动泵

型号	适用泵头	适用软管 mm	流量范围 mL/min	整机 重量 Kg	通道数	软管承压 Mpa 间隔/连续
BT100-1F	YZ1515X、YZ II 15	13#14#16#19# 25#17# 18#	0.007 - 380	4.2	1	0.24\0.14
	YZ2515X、YZ II 25	15# 24# 35# 36#	0.17 - 500	4.2	1	0.27\0.17
	DG - 1(6 滚轮)	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	0.00025 - 48	4	1	0.1\0.1
	DG - 1(10 滚轮)	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	0.0002 - 32	4	1	0.1\0.1
	DG - 2(6 滚轮)	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	单管 0.00025 - 48	4.1	2	0.1\0.1
	DG - 2(10 滚轮)	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	单管 0.0002 - 32	4.1	2	0.1\0.1
	DG - 4(6 滚轮)	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	单管 0.00025 - 48	4.2	4	0.1\0.1
	DG - 4(10 滚轮)	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	单管 0.0002 - 32	4.2	4	0.1\0.1
BT300-1F	YZ1515X、YZ II 15	13#14#16#19#25#17#18#	0.07 - 1140	4.7	1	0.24\0.14
	YZ2515X、YZ II 25	15#24#	1.7 - 870	4.7	1	0.27\0.17
WT600-1F	YZ1515X YZ II 15	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	0.7-2200	5.6	1	0.24\0.14
	YZ2515X	15# 24#	17-1600	5.6	1	0.27\0.17
	YZ II 25	15# 24# 35# 36#	17-3000	5.6	1	0.27\0.17
	KZ25	15# 24# 35# 36#	34-6000	6	1	0.17\0.14
	DG15-24	16# 25# 17#	8.2-1800	6	2	0.24\0.14
	DMD25 最高速 350rpm	119# 120# 15# 24# 35# 36#	5-4000	7.7	2	0.27\0.17
WT600-4F	PSU 壳 YZ35-13 (1)	73# 82#	100-11000	13.7	1	
	PSU 壳 YZ35-13 (2)	73# 82#	100-11000	13.7	2	
	304 不锈钢壳 KZ35 (1)	73# 82#	100-11000	15.7	1	
	304 不锈钢壳 KZ35 (2)	73# 82#	100-11000	15.7	2	

Longer 工业型蠕动泵 手动或外控接口控制转速；大功率直流电机，动力强，扭矩大，防护等级高，适合环境较恶劣的工业场合。

驱动器 型号	适用泵头	适用软管 mm	流量范围 mL/min	整机 重量 Kg	通道数	软管承压 Mpa 间隔/连续
YT600-1J	YZ35 - 13	73# 82#	600 - 11000	18.6	1	0.27\0.17
	KZ35	73# 82#	600 - 11000	19.6	1	
	2×YZ35 - 13	73# 82#	单管 600 - 11000	20.5	2	
	2×KZ35	73# 82#	单管 600 - 11000	20.5	2	

其他产品

